

Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento282,63 €

Precio de venta341,98 €

Precio de venta sin impuestos282,63 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT** al mejor precio.

Marca

Modelo

Especificaciones

D-Link

Kit MyDLink Smart Home Security

(DCH-107KT)

Cámara HD (DCS-935L)

- Sensor CMOS progresivo de megapíxeles de 1/4"
- 5 metros de visión nocturna
- Iluminación mínima: 0 lux con LED IR incorporados en
- Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
- Zoom digital de 4X
- Lentes: Longitud fija de 2,38 mm
- Abertura: F2.4
- Ángulo de visión:
- (H) 78,44°
- (V) 47,9°
- (D) 85,98°
- Distancia mínima del objeto: 434 mm
- Tiempo de exposición: 1/7,5 a 1/24,000 s

Imagen

Características

- Micrófono incorporado
- Compresión de audio**
 - AAC
 - G.711
- Conectividad**
 - 802.11b/g/n/ac inalámbrico con cifrado WEP/WPA/WPA2
- Administración de eventos**
 - Detección de movimiento
 - Detección de sonido
- Dimensiones**
 - 58,0 x 84,5 x 124,9 mm
- Peso**
 - 160,0 g
- Consumo de energía**
 - 5 V 1,2 A
- Consumo de energía**
 - 3,5 vatios máximo
- Temperatura**
 - Funcionamiento: 0 a 40 °C
 - Almacenamiento: -20 a 70° C
- Humedad**
 - Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
 - Almacenamiento: 20% a 80% sin condensación
- Certificaciones**
 - CE, CE LVD, FCC clase B, C-Tick
 - Marca de hora y texto superpuesto
 - Ventanas configurables de detección de movimiento
- Compresión de vídeo**
 - Compresión H.264/MJPEG simultánea
 - JPEG para imágenes fijas
- Resolución de vídeo**
 - 1280 x 720 a velocidades de hasta 30 fps
- Home Hub (DCH-G020)**
 - Protocolos de red: ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 e IPv6, HNP, cliente DHCP, cliente NTP, Bonjour.
 - 802.11b/g/n, Z-Wave v6.02 o posterior
 - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
 - Wi-Fi: 2,4 GHz
 - Modo AP
 - Puertos:
 - 1 x USB 2.0
 - 2 x 10/100 Ethernet
 - Botones:
 - Activar/desactivar el emparejamiento de WPS y Z-Wave
 - Reinicio
 - LED: Estado
 - Dimensiones: 100 x 100 x 110 mm
 - Peso: 180 g
 - Consumo de energía: 5 V / 2 A
 - Temperatura:
 - Funcionamiento: 0 a 40 °C
 - Almacenamiento: -20 a 70 °C
 - Humedad:
 - Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación
 - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- Sensor Puertas y Ventanas (DCH-Z110)**
 - Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
 - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
 - Botones: Interruptor contra manipulación y botón de emparejamiento

- LED: Estado
- Dimensiones:
 - Sensor: 96 x 28 x 23 mm
 - Imán: 50 x 10 x 12 mm
- Peso: 34,1 g
- Consumo de energía: Incluye batería de 3 V (CR123A)
- Temperatura:
 - Funcionamiento: -10 a 40 °C
 - Almacenamiento: -20 a 70 °C
- Humedad:
 - Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación
 - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Sirena con batería de reserva opcional (DCH-Z510)

- Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
- Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
- Botones: Interruptor contra manipulación y

botón de emparejamiento y reset

- LED: Estado
- Sirena: 110 dB - 6 sonidos disponibles
- Dimensiones: 110 x 110 x 19 mm
- Peso: 125 g
- Consumo de energía: 5 V / 1,2 A
- Soporte opcional para batería de litio

de 1150 mAh (BL-5C)

- Humedad:
 - Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación
 - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- 30-03-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: Kit MyDLink Smart Home Security (DCH-107KT)
- Especificaciones:
 - Cámara HD (DCS-935L)
 - Sensor CMOS progresivo de megapíxeles de 1/4"
 - 5 metros de visión nocturna
 - Iluminación mínima: 0 lux con LED IR incorporados en
 - Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
 - Zoom digital de 4X
 - Lentes: Longitud fija de 2,38 mm
 - Abertura: F2.4
 - Ángulo de visión:
 - (H) 78,44°
 - (V) 47,9°
 - (D) 85,98°
 - Distancia mínima del objeto: 434 mm
 - Tiempo de exposición: 1/7,5 a 1/24,000 s
 - Micrófono incorporado Compresión de audio
 - AAC
 - G.711Conectividad
 - 802.11b/g/n/ac inalámbrico con cifrado WEP/WPA/WPA2Administración de eventos
 - Detección de movimiento
 - Detección de sonidoDimensiones
 - 58,0 x 84,5 x 124,9 mmPeso
 - 160,0 gConsumo de energía
 - 5 V 1,2 AConsumo de energía
 - 3,5 vatios máximoTemperatura
 - Funcionamiento: 0 a 40 °C
 - Almacenamiento: -20 a 70? CHumedad
 - Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
 - Almacenamiento: 20% a 80% sin condensaciónCertificaciones
 - CE, CE LVD, FCC clase B, C-Tick
- Imagen:
 - Marca de hora y texto superpuesto

- Ventanas configurables de detección de movimientoCompresión de vídeo
- Compresión H.264/MJPEG simultánea
- JPEG para imágenes fijasResolución de vídeo
- 1280 x 720 a velocidades de hasta 30 fps
- Características:
 - Home Hub (DCH-G020)
 - Protocolos de red: ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 e IPv6, HNAIP, cliente DHCP, cliente NTP, Bonjour. 802.11b/g/n, Z-Wave v6.02 o posterior
 - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz Wi-Fi: 2,4 GHz Modo AP
 - Puertos: 1 x USB 2.0 2 x 10/100 Ethernet
 - Botones: Activar/desactivar el emparejamiento de WPS y Z-Wave Reinicio
 - LED: Estado
 - Dimensiones: 100 x 100 x 110 mm
 - Peso: 180 g
 - Consumo de energía: 5 V / 2 A
 - Temperatura: Funcionamiento: 0 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 70 °C
 - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación Sensor Puertas y Ventanas (DCH-Z110)
 - Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
 - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
 - Botones: Interruptor contra manipulación y botón de emparejamiento
 - LED: Estado
 - Dimensiones: Sensor: 96 x 28 x 23 mm Imán: 50 x 10 x 12 mm
 - Peso: 34,1 g
 - Consumo de energía: Incluye batería de 3 V (CR123A)
 - Temperatura: Funcionamiento: -10 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 70 °C
 - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación Sirena con batería de reserva opcional (DCH-Z510)
 - Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
 - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
 - Botones: Interruptor contra manipulación y botón de emparejamiento y reset
 - LED: Estado
 - Sirena: 110 dB
 - 6 sonidos disponibles
 - Dimensiones: 110 x 110 x 19 mm
 - Peso: 125 g
 - Consumo de energía: 5 V / 1,2 A
 - Soporte opcional para batería de litio de 1150 mAh (BL-5C)
 - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- Fecha de revisión: 30-03-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.