Lector Códigos de Barras POSIFLEX LS30001U00 Negro

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Lector Códigos de Barras POSIFLEX LS30001U00 Negro al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento32,16 €

Precio de venta38,91 €

Precio de venta sin impuestos32,16 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Lector Códigos de Barras POSIFLEX LS30001U00 Negro** al mejor precio.
Lector de código de barras Láser, capaz de leer todos los tipos de código 1D estándar del mercado a un precio muy competitivo.
Todo ello en una carcasa con diseño ergonómico para un uso continuo y que soporta caídas de hasta 150 cm y con soporte incluido.
El scanner ofrece auto discriminación de códigos, alta capacidad de decodificación y de lectura y un reducido consumo de energía, así como modo de lectura automática.
Su programación es también muy sencilla, a partir de códigos de barras incluidos en el manual.
Interface: USB.

Marca	Posiflex
Modelo	**LS30001U00**
Conexión	- USB
Otras características	- Fuente óptica: 650 nm diodo láser visible - Velocidad de lectura: 120 lectura / segundo - Indicador: Timbre / LED - Peso: 120 g (sólo el cuerpo) - Voltaje de entrada: DC +5V ± 5% - Corriente de funcionamiento: Sleep: 0.5mA Escaneo: 65 mA

- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 60°C
- Soporte de código de barras:

Code 128, UCC/EAN

128, Code 93, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8,

ISBN/ISSN, Code 39(ASCII full code),

Code 25 Industrial, Matrix25, Codabar,

Code11, MSI, Post Code

Fecha de revisión 21-03-2016 por MSB

- Marca: Posiflex
- Modelo: LS30001U00
- Conexión:
  - USB
- Otras características:
  - Fuente óptica: 650 nm diodo láser visible
  - Velocidad de lectura: 120 lectura / segundo
  - Indicador: Timbre / LED
  - Peso: 120 g (sólo el cuerpo)
  - Voltaje de entrada: DC +5V ± 5%
  - Corriente de funcionamiento: Sleep: 0.5mA Escaneo: 65 mA
  - Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C
  - Temperatura de almacenamiento: -40°C a 60°C
  - Soporte de código de barras: Code 128, UCC/EAN 128, Code 93, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39(ASCII full code), Code 25 Industrial, Matrix25, Codabar, Code11, MSI, Post Code
- Fecha de revisión: 21-03-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.