Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300 al mejor precio.- Módem...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento33,85 €

Precio de venta40,96 €

Precio de venta sin impuestos33,85 €

24 h
*****

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300** al mejor precio.
- Módem router ADSL Wireless 11n
- Conexión EZ WPS con un botón dedicado
- Ecológico, ahorra hasta un 72% de energía

Marca	Asus
Modelo	DSL-N12E (**90IG0101-BM3000**)
Caracteristicas **de hardware**	**Interfaces** - 1 x RJ11 para ADSL - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN **Botones**: - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido **LED Indicador**

	- Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4
Caracteristicas	**Estándar de red**
inalambricas	- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4
	Velocidad de datos Wi-Fi
	- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
	- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
	- 802.11n: hasta 300Mbps
	Velocidad de datos xDSL
	- G.992.1 (T1.413)
	- G.992.2 (G.dmt), G.lite
	- G.992.3 (G.bis/ADS L2)
	- G.992.5 (ADSL2+)
	- Annex L (ADSL2 de mayor alcance)
	Frecuencia de funcionamiento
	- 2.4GHz
Utilidades	- IP/Port filtering
	- MAC filtering
	- NAT Exclude IP
Otras	**Segmento de producto**
	- N300 trabajo en red completo 300Mbps
caracteristicas	**Antena**
	- 2 x antena Fija 2 dBi
	Canal de funcionamiento
	- 11 para N. América
	- 13 Europa (ETSI)
	Seguridad
	- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,
	Radius con 802.1x, WPS compatible
	Gestión
	- Configuración basada en web GUI
	- Actualización del firmware, carga y descarga de datos
	de configuración via GUI basado en web
	- Backup y restauración de la configuration
	- Diagnósticos
	- Función de Log y trazas
	Adaptador de corriente
	- Entrada AC: 100 ~240 V(50~60HZ)
	- Salida DC: 12 V/0.8 A
	Certificados
	- CE
	Dimensiones
	- 168 x 124 x 30 mm (WxDxH)
	- Peso
	- 300 g (Device Only)
	Medioambiente
	- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
	- Temperatura de almacenamiento: -40 ° a 60 ° C
	- Humedad en funcionamiento: 5 % a 95 % (sin cond.)
	- Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin cond.)
	SO compatibles
	- Windows 7 32bits/64bits
	- Windows 8 32bits/64bits
	- Windows Vista 32bits/64bits
	- Windows XP 32bits/64bits
	- Mac OS X
	- Linux
	Contenido de la caja
	- Módem router DSL-N12E inalámbrico ADSL
	- Adaptador de corriente
	- CD de soporte (manual de usuario, QSG)
	- Cable RJ45
	- Cable RJ11
	- Guía de inicio rápido

Fecha Revisión 10-02-2016 por MSB

- Dispositivo: Router
- Tipo: ADSL
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps

- Marca: Asus
- Modelo: DSL-N12E (90IG0101-BM3000)
- Caracteristicas de hardware :
    - Interfaces
    - 1 x RJ11 para ADSL
    - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LANBotones:
    - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendidoLED Indicador
    - Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4
- Caracteristicas inalambricas :
    - Estándar de red
    - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4Velocidad de datos Wi-Fi
    - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
    - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
    - 802.11n: hasta 300MbpsVelocidad de datos xDSL
    - G.992.1 (T1.413)
    - G.992.2 (G.dmt), G.lite
    - G.992.3 (G.bis/ADS L2)
    - G.992.5 (ADSL2+)
    - Annex L (ADSL2 de mayor alcance) Frecuencia de funcionamiento
    - 2.4GHz
- Utilidades:
    - IP/Port filtering
    - MAC filtering
    - NAT Exclude IP
- Otras caracteristicas :
    - Segmento de producto
    - N300 trabajo en red completo 300MbpsAntena
    - 2 x antena Fija 2 dBiCanal de funcionamiento
    - 11 para N. América
    - 13 Europa (ETSI)Seguridad
    - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, Radius con 802.1x, WPS compatibleGestión
    - Configuración basada en web GUI
    - Actualización del firmware, carga y descarga de datos de configuración via GUI basado en web
    - Backup y restauración de la configuration
    - Diagnósticos
    - Función de Log y trazasAdaptador de corriente
    - Entrada AC: 100 ~240 V(50~60HZ)
    - Salida DC: 12 V/0.8 ACertificados
    - CEDimensiones
    - 168 x 124 x 30 mm (WxDxH)
    - Peso
    - 300 g (Device Only)Medioambiente
    - Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
    - Temperatura de almacenamiento: -40 ° a 60 ° C
    - Humedad en funcionamiento: 5 % a 95 % (sin cond.)
    - Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin cond.)SO compatibles
    - Windows 7 32bits/64bits
    - Windows 8 32bits/64bits
    - Windows Vista 32bits/64bits
    - Windows XP 32bits/64bits
    - Mac OS X
    - LinuxContenido de la caja
    - Módem router DSL-N12E inalámbrico ADSL
    - Adaptador de corriente
    - CD de soporte (manual de usuario, QSG)
    - Cable RJ45
    - Cable RJ11
    - Guía de inicio rápido
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.