Switch de Sobremesa TP-LINK TL-SG1005D 5P Gigabit Plástico



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Sobremesa TP-LINK TL-SG1005D 5P Gigabit Plástico al...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento13,99 €

Precio de venta16,93 €

Precio de venta sin impuestos13,99 €

24 h
★★★★★

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Sobremesa TP-LINK TL-SG1005D 5P Gigabit Plástico** al mejor precio.
El Conmutador Ethernet Gigabit TL-SG1005D con 5 puertos le ofrece una actualización económica, fácil de usar, de alto rendimiento y perfectamente integrada para convertir su red antigua en una red a 1000Mbps.
Aumente la velocidad de su servidor de red y conexiones troncales (backbone) y haga realidad el Gigabit para sobremesa.
Los usuarios en la oficina, hogar, grupo de trabajo o entornos de producción creativa ahora pueden enviar los archivos de mayor peso, que requieren mayor ancho de banda, con más rapidez.
Transmite casi instantáneamente gráficos, CGI, CAD, o archivos multimedia y otras aplicaciones que tienen que transmitir archivos de gran tamaño por la red.
Puede desconectar automáticamente los puertos sin enlace, y calcular de forma económica la salida de energía para diferentes longitudes de

cable. Gracias a la tecnología Green Ethernet, el TL-SG1005D le ayuda a ahorrar energía y costes.

Marca	TP-LINK
Modelo	**TL-SG1005D**
Especificaciones	- Normas y Protocolos: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP - Puertos: **5 Puertos RJ45 con autonegociación a 10/100/1000Mbps (Auto MDI/MDIX)** - Medios de Red: 10Base-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ú STP (máximo 100m) 100Base-Tx: Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ú STP (máximo 100m) 1000Base-T: Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) - Indicadores LED Encendido, Conexión/Actividad (100M, 1000M)
Otras características	- Normativa CE, FCC, RoHS - **Tecnología Green Ethernet, ahorra energía y costes** - Soporta control de flujo IEEE802.3X para modo full-duplex y backpressure para modo half-duplex - Arquitectura de switching non-blocking que envía y filtra paquetes a la velocidad que permite el cable para un rendimiento máximo. - Soporta autoaprendizaje y auto-actualización de la dirección MAC - Carcasa de plástico, diseño para sobremesa o instalación en pared - Suministro de adaptador de potencia externo - Dimensiones 165*108*28 mm
Accesorios entregados	- Guía de instalación rápida - CD de recursos
Fecha de revisión	06-07-2011 por VC7

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.